

Air Attack 230



Pioneer 215M



Big Pioneer/H 265M / Big Pioneer/H 285M



## KOLVKOMPRESSORER

Kompressorer avsedda för spikpistoler, renblåsning och servicearbeten. Helautomatiska, tryckströmbrytare, snabbkoppling och regulator med manometer. Luftbehållare med bottenkran för condensatavtappning. New Air Attack är oljefri.

Pioneer-modellerna har hjul monterade på luftbehållaren och kan transporteras liggande. Manuellt återställbart motorskydd.

	Tankvolym, liter	Volt/ fas	KW/ HP	Block	Minut-liter, FAL*	Maxtryck bar	RPM	Cylinder-antal	Kompr.-steg	Ljudnivå dB(A)	LxBxH, cm	Vikt, kg	Anslutning	Art.nr
<b>FÖR HANTVERKAREN</b>														
AIR ATTACK 230	6	230/1	1,5/2,0	OL 230	150	8	2850	1	1	78	35 × 20 × 45	14	Snabbkoppling	100 100 095
PIONEER 215M	9,5	230/1	1,1/1,5	MK 215	120	10	2850	1	1	75	40 × 32 × 63	21	Snabbkoppling	100 100 247
BIG PIONEER/H 265M	20	230/1	1,5/2,0	MK 265	150	10	2850	1	1	76	47 × 49 × 72	30	Snabbkoppling	100 100 021
BIG PIONEER/H 285M	20	230/1	1,8/2,5	MK 285	190	10	2850	1	1	77	47 × 49 × 72	30	Snabbkoppling	100 100 202

FAL anges för kolvkompressorer om inget annat nämns vid 6 bar.

**10 Bar**

Warrior 285M



CraftAir/H362M



Warrior 592



## KOLVKOMPRESSORER MED SKYDDANDE RÖRRAM

Kompressorer avsedda för byggarbetsplatsen. Kompressorerna skyddas av en rörram med skyddsplåt. Lämpliga för spikpistoler m m. Helautomatiska, tryckströmbrytare, snabbkoppling

och regulator med manometer. Luftbehållare med bottenkran för condensatavtappning. Utrustade med gummihjul. Manuellt återställbart motorskydd.

	Tankvolym, liter	Volt/ fas	KW/ HP	Block	Minut-liter, FAL*	Maxtryck bar	RPM	Cylinder-antal	Kompr.-steg	Ljudnivå db(A)	LxBxH, cm	Vikt, kg	Anslutning	Art.nr
<b>FÖR HANTVERKAREN. MED SKYDDANDE RÖRRAM</b>														
WARRIOR 285M	18	230/1	1,8/2,5	MK 285	190	10	2850	1	1	75	61 × 61 × 53	40	Snabbkoppling	100 100 255
CRAFTAIR/H362M	18	230/1	2,0/3,0	MK 362	210	10	1420	2-V	1	71	65 × 60 × 57	45	Snabbkoppling	100 100 064
WARRIOR 592	20	400/3	3,0/4,0	VKM 592	410	10	1420	2-V	1	79	79 × 62 × 74	78	Snabbkoppling	100 100 058

FAL anges för kolvkompressorer om inget annat nämns vid 6 bar.