

14 Bar

BK119-100-9S AP



Pioneer 236-4,0S



MK113-100-9S



Buildair 1500



BENSINMOTORDRIVNA

Kolvkompressorer med Honda 4-taktsmotorer för blyfri bensin. Avsedda för servicearbeten, ventilavlastade, snabbkoppling och regulator med manometer. Lyftföggla. Luftbehållare med hjul och bottenkran för condensatavtappning. BK119-100-9S AP har maxtryck 14 bar.

SKRUVKOMPRESSORER MED BENSINMOTOR

Transportabel skruvkompressor med Honda 4-taktsmotor för blyfri bensin. Startmotor med nyckelstart. Chassi av rör med skyddande plåt. Försedda med lyftfögglor. Luftuttag med klokoppling.

	Tankvolym, liter	Volt/fas	KW/HP	Block	Minut-liter, FAL*	Maxtryck bar	RPM	Cylinder-antal	Kompr.-steg	Ljudnivå db(A)	LxBxH, cm	Vikt, kg	Anslutning	Art.nr
TRANSPORTABLA BYGGKOMPRESSORER														
BK 119-100-9S AP	100	-	6,6/9,0	BK 119	425*	14	840	2	2	79	116 × 64 × 100	110	Snabbkoppling	100 100 013
PIONEER 236-4,0 S	9,5	-	3,0/4,0	MK236	160	10	3400	1	1	82	43 × 50 × 70	32	Snabbkoppling	100 100 048
MK 113-100-9S	100	-	6,6/9,0	MK 113	420	10	1440	2	1	82	116 × 64 × 100	105	Snabbkoppling	100 100 041
BUILDAIR 1500	3,5	-	15/20	FS 26	1500	8	3400	-	-	82	103 × 65 × 88	195	Klokoppling	100 105 001

FAL anges för kolvkompressorer om inget annat nämns vid 6 bar.

* vid 12 bar.

KOLVKOMPRESSORER 14 BAR

Pneumair 97/15



BK119-300-7,5 AP TA



Concept 119-270F-7,5 AP TA



BK 119-100-5,5 AP



PNEUMAIR 14 BAR

Pneumair är en liten kolvkompressor, monterad på luftbehållare. Lämplig för servicearbeten. Mycket flexibel och användbar. Utrustad med regulator, manometer och snabbkoppling. Helautomatisk, tryckströmbrytare, manuellt återställbart motorskydd. Luftbehållare med condenskran.

BK119-modellerna är främst avsedda för däckverkstäder eller liknande där man ofta och under längre perioder har behov av tryck upp till 14 Bar. De lågvarviga tvåstegsblocken ger i deras fall lång livslängd, effektivitet och pålitlighet. Levereras körklar och med olja.

	Tankvolym, liter	Volt/fas	KW/HP	Block	Minut-liter, FAL*	Maxtryck bar	RPM	Cylinder-antal	Kompr.-steg	Ljudnivå db(A)	LxBxH, cm	Vikt, kg	Anslutning	Art.nr
TRANSPORTABLA BYGGKOMPRESSORER														
PNEUMAIR MK 97 / 15 - AP	8	230/1	0,6/0,75	MK97	50*	15	1420	1	1	75	55 × 24 × 49	21	Snabbkoppling	100 100 249
BK 119-100-5,5 AP	100	400/3	4,0/5,5	BK 119	420*	14	840	2	2	79	110 × 45 × 100	94	Kulventil	100 100 096
CONCEPT 119-270-7,5 AP TA	270	400/3	5,5/7,5	BK 119	580*	14	1045	2	2	72	112 × 60 × 137	206	Kulventil	100 100 037
BK 119-300-7,5 AP TA	300	400/3	5,5/7,5	BK 119	580*	14	1045	2	2	82	170 × 50 × 125	156	Kulventil	100 100 010
BK 20-500F-10 AP TA	500	400/3	7,5/10,0	BK 20	800*	14	1095	2	2	83	200 × 60 × 128	230	Kulventil	100 100 053

* vid 12 bar.