

Genius 230 oljefri



Pulsar/S 285M



Pulsar/S 320M oljefri



Pulsar 119-270F-5,5 SE



LJUDDÄMPADE KOLVKOMPRESSORER

För jobb i miljöer där ljudnivån måste hållas på ett minimum eller för hantverkare som måste ha maskinen med sig i samma rum och vill ha en bättre arbetsmiljö. Samma höga kvalitet som de andra proffsmaskinerna och med ljuddämpande huvor i tåliga och långlivade material.

Genomtänkta lösningar för att underlätta underhåll. Alla modeller är självklart helautomatiska och levereras körklara.

	Tankvolym, liter	Volt/ fas	KW/ HP	Block	Minut-liter, FAL*	Maxtryck bar	RPM	Cylinder-antal	Kompr.-steg	Ljudnivå db(A)	LxBxH, cm	Vikt, kg	Anslutning	Art.nr
TRANSPORTABLA BYGGKOMPRESSORER														
GENIUS 230	6	230/1	1,5/2,0	OL 230	150	8	2850	1	1	66	46 × 22 × 65	15	Snabbkoppling	100 100 042
PULSAR/S 285-50M	50	230/1	1,8/2,5	MK 285	195	10	2850	1	1	67	84 × 35 × 72	51	Snabbkoppling	100 100 250
PULSAR/S 320M	100	230/1	1,8/2,5	VKM 320	220	8	1420	2-V	1	64	116 × 48 × 87	80	Kulventil	100 100 251
PULSAR 119-270-5,5 SE	270	400/3	4,0/5,5	BK 119	545	10	950	2	2	66	112 × 60 × 139	194	Kulventil	100 100 034

FAL anges för kolvkompressorer om inget annat nämns vid 6 bar.

TYSTA / BATTERIDRIVNA

P 30/6



P 50/24



P 100/24



Flash 12 & Flash 24



TYSTA KOMPRESSORER

Små oljesmorda kolvkompressorer med ljudnivåer runt 40 dB(A), dvs i ljudnivå ungefär som ett kylskåp. Perfekt för dig med små luftbehov men höga krav på arbetsmiljön. Exempelvis för snickare som är inomhus och spikar dyckert eller dig som målar med Paintbrush.

KOMPRESSORER FÖR ANSLUTNING TILL BIL- ELLER LASTBILSBATTERI

Små kolvkompressorer att anslutas till likströmskälla 12V eller 24V. Perfekt att ha med i bilen/lastbilen för nödlägen där tryckluft behövs eller för att driva något externt aggregat kortare perioder. Kraftiga klämmor för batterianslutning medföljer. Likaså snabbkoppling, regulator och avvibrerade fötter. Levereras körklara.

	Tankvolym, liter	Volt/ fas	KW/ HP	Block	Minut-liter, FAL*	Maxtryck bar	RPM	Cylinder-antal	Kompr.-steg	Ljudnivå db(A)	LxBxH, cm	Vikt, kg	Anslutning	Art.nr
TRANSPORTABLA BYGGKOMPRESSORER														
P30/6	6	230/1	0,19/0,26	Typ Y	19	8	-	1	1	40	34 × 34 × 35	18	Kulventil	100 100 074
P50/24	24	230/1	0,35/0,5	Typ X	37	8	-	1	1	40	44 × 44 × 52	28	Kulventil	100 100 044
P100/24	24	230/1	0,7/1	Typ 2X	74	8	-	1	1	42	68 × 37 × 55	45	Kulventil	100 100 043
FLASH 12	-	12 volt	0,6/0,8	-	50	8	2550	1	1	75	33 × 19 × 27	8,5	Snabbkoppling	100 100 025
FLASH 24	-	24 volt	0,6/0,8	-	50	8	2550	1	1	75	33 × 19 × 27	8,5	Snabbkoppling	100 100 026

FAL anges för kolvkompressorer om inget annat nämns vid 6 bar.