

# SKRUVKOMPRESSOR MICRO

Micro 7-270



Micro 7



## MICRO

MICRO-serien tillhör gruppen små skruvkompressorer. Kan levereras med eller utan luftbehållare (270 liter). Kan fås i 8 eller 10 bars utförande. MICRO 5 finns även i 13 bars utförande. Kan placeras i arbetslokal. Låg ljudnivå, 62 dB(A). Kräver minimal golvyta, ca 1 m<sup>2</sup>.

Separat fläktmotor för högre verkningsgrad. SE-modellerna är tryckströmbrytarstyrda. Övriga modeller har elektronisk styrning. Alla modellerna är utrustade med motorskydd.

	Tankvolym, liter	Volt/ fas	KW/ HP	Block	Minut- liter, FAL*	Maxtryck bar	RPM	Cylinder- antal	Kompr- steg	Ljudnivå db(A)	LxBxH, cm	Vikt, kg	Gänga	Art.nr
<b>MICRO SE - GOLVMODELL</b>														
MICRO SE 308	-	400/3	2,2/3	-	325	8	-	-	1	60	69x57x89	95	1/2"	100 101 152
MICRO SE 310	-	400/3	2,2/3	-	290	10	-	-	1	60	69x57x89	95	1/2"	100 101 143
MICRO SE 408	-	400/3	3/4	-	430	8	-	-	1	61	69x57x89	101	1/2"	100 101 154
MICRO SE 410	-	400/3	3/4	-	385	10	-	-	1	61	69x57x89	101	1/2"	100 101 145
MICRO SE 508	-	400/3	3/4	-	580	8	-	-	1	62	69x57x89	104	1/2"	100 101 156
MICRO SE 510	-	400/3	3/4	-	485	10	-	-	1	62	69x57x89	104	1/2"	100 101 147
<b>MICRO SE - MONTERAD PÅ BEHÅLLARE</b>														
MICRO SE 308-200	200	400/3	2,2/3	-	325	8	-	-	1	60	145x68x160	159	1/2"	100 101 153
MICRO SE 310-200	200	400/3	2,2/3	-	290	10	-	-	1	60	145x68x160	159	1/2"	100 101 144
MICRO SE 408-200	200	400/3	3/4	-	430	8	-	-	1	61	145x68x160	165	1/2"	100 101 155
MICRO SE 410-200	200	400/3	3/4	-	385	10	-	-	1	61	145x68x160	165	1/2"	100 101 146
MICRO SE 508-200	200	400/3	3/4	-	580	8	-	-	1	62	145x68x160	168	1/2"	100 101 157
MICRO SE 510-200	200	400/3	3/4	-	485	10	-	-	1	62	145x68x160	168	1/2"	100 101 148
<b>MICRO - GOLVMODELL</b>														
MICRO 713 TA AP		400/3	3/4	-	510	13	-	-	1	62	69x57x89	104	1/2"	100 101 162
<b>MICRO - MONTERAD PÅ BEHÅLLARE</b>														
MICRO 713-200 TA AP	200	400/3	3/4	-	510	13	-	-	1	62	145x68x160	197	1/2"	100 101 163

Fri avgiven luft anges vid 1 bar under maxtryck.